









**Profesionālo mobilo aukstuma iekārtu modeļu katalogs**

<p><b>T0022 FDN -24°C</b></p>		<p><b>Atverams no augšas - 22 litri</b>  <b>-24 °C</b>                      Elektriķas barošana: 12-24V 9-4A                      100-240V 1,6-0,8 A 50-60 Hz                      Izolācijas biezums: 65-70 mm                      Svars: 15 kg</p>  <p>59 cm 38 cm 48 cm 29 cm 23 cm 35 cm</p>
<p><b>T0032 FDN -24°C</b></p>		<p><b>Atverams no augšas - 32 litri</b>  <b>-24 °C</b>                      Elektriķas barošana: 12-24V 9-4 A                      100-240V 1,6-0,8 A 50-60 Hz                      Izolācijas biezums: 65-70 mm                      Svars: 17 kg</p>  <p>67 cm 39 cm 48 cm 36 cm 25 cm 35 cm</p>
<p><b>T0056 FDN -24°C</b></p>		<p><b>Atverams no augšas - 56 litri</b>  <b>-24 °C</b>                      Elektriķas barošana: 12-24V 9-4 A                      100-240V 1,6-0,8 A 50-60 Hz                      Izolācijas biezums: 70 mm                      Svars: 19 kg</p>  <p>80 cm 50 cm 50 cm 45 cm 33 cm 35 cm</p>
<p><b>T0082 FDN -24°C</b></p>		<p><b>Atverams no augšas - 82 litri</b>  <b>-24 °C</b>                      Elektriķas barošana: 12-24V 9-4A                      100-240V 1,6-0,8 A 50-60 Hz                      Izolācijas biezums: 80 mm                      Svars: 29 kg</p>  <p>94 cm 56 cm 55 cm 54 cm 37 cm 36 cm</p>

T0140 NDN -10°C  
T0140 FDN -24°C



### Atverams no augšas - 140 litri

**NDN: -10°C** ( viens kompresors )


**FDN: -24°C** ( divi kompresori )

Elektrības barošana: 12-24V 9-4 A ( 18-8 A )

100-240V 1,6-0,8A ( 3-1,5 A ) 50-60 Hz

Izolācijas biezums: 80-100 mm

Svars: 32 kg ( 37 kg )



T0330 NDN +1°C  
T0330 FDN -21°C



### Atverams no augšas - 330 litri

**NDN: +1°C** ( viens kompresors )


**FDN: -21°C** ( divi kompresori )

Elektrības barošana: 12-24V 9-4 A ( 18-8 A )

100-240V 1,6-0,8A ( 3-1,5 A ) 50-60 Hz

Izolācijas biezums: 100 mm

Svars: 84 kg ( 94 kg )



F0140 NDN -10°C



### Atverams no priekšpuses - 140 litri

**NDN: -10°C** ( viens kompresors )


**FDN: -24°C** ( divi kompresori )

Elektrības barošana: 12-24V 9-4 A ( 18-8 A )

100-240V 1,6-0,8A ( 3-1,5 A ) 50-60 Hz

Izolācijas biezums: 80-100 mm

Svars: 32 kg



F0330 NDN +1°C



### Atverams no priekšpuses - 330 litri

**NDN: +1°C** ( viens kompresors )


**FDN: -21°C** ( divi kompresori )

Elektrības barošana: 12-24V 9-4 A ( 18-8 A )

100-240V 1,6-0,8A ( 3-1,5 A ) 50-60 Hz

Izolācijas biezums: 100 mm

Svars: 84 kg ( 94 kg )



Regelo